

LORFLAM

# Foyers acier

## LORFLAM VS 100 LD/LG



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (hors tout) L x H x P : 970 x 1452 x 606

Corps de chauffe : Acier doublé chamotte

Poids : 290 kg

Raccordement : Dessus ou Arrière

Diamètre du conduit : 250 mm

Combustible : Bois

Longueur maxi des bûches : 60 cm

Puissance Nominale : 12 kW (mini-maxi: 5-16)

Emission de CO : <0.12 %

Emission de particules : <40 mg/Nm<sup>3</sup>

Rendement : >75%

Consommation indicative de bois : De 2 à 4 kg/h selon l'allure

Indice de performance environnementale : 0.6

Intrégré : Cadre d'habillage

Finition : noir

5  
ANS

flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois



RACCORDABLE  
EN DIRECT

### GARANTIE CONSTRUCTEUR

Notre garantie est de 5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage-grille décendrage - déflecteur supérieur bûcher) et main d'oeuvre

### NORMES

NF EN 13229  
Marquage CE  
Flamme Verte  
Classe 7\*\*\*\*\*

